

## Pleje og vedligeholdelse

# iQ Optima

iQ Optima, iQ Optima Essence, iQ Optima Acoustic

November 2011

iQ Optima er et homogent PUR-forstærket vinylgulv til erhvervsområder. Produktet indgår i iQ-konceptet og opfylder de aller højeste krav. For at udnytte gulvets egenskaber maksimalt, bør våde rengøringsmetoder minimeres og erstattes af tørre eller fugtige metoder. Dette sparer på rengøringsmidlerne, gulvmaterialet og miljøet samtidigt med at det giver en bedre rengøringskvalitet.

## Byggerengøring

Byggerengøring skal altid foretages inden gulvet tages i brug. Under byggeriet skal gulvet være beskyttet med kraftigt gulvpap el. lign.

**Let snavset gulv:** Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggestøv. På større, frie overflader er en kombimaskine med børste og hvid/gul røndel den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvvaskemiddel pH 7-9 som Tarkett Grøn Gulvvaskemiddel. Ved behov, tørpoler med hvid/gul røndel.

**Meget snavset gulv:** Opløs løst snavs og byggestøv, derefter skures med singleskuremaskine og rød røndel. Ved forekomst af meget byggestøv anvendes et gulvvaskemiddel med pH 5-7. Skyl med rent vand. Tørpoler med high-speed maskine og rød røndel (medium hård børste til iQ Optima Essence).

## Beskyttelse

Stop snavset i indgangspartiet. 80% af alt snavs kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.

## Daglig rengøring



Daglig rengøring: Tør- eller fugtmopning.



**Maskinrengøring:** På større områder anbefales kombimaskine med børste eller rød røndel for det beste resultat. Til iQ Optima Essence anvendes kombimaskine med mellemhård børste.

**Rengøringsmidler:** I tilfælde hvor vådrengøring skal udføres, anvend et neutralt rengøringsmiddel pH 7-9. I vådrum anbefales det af og til at anvende et rengøringsmiddel med pH 3-5 for at fjerne b.la. kalk/sæberester.

Vigtigt! Følg doseringsanvisningen.

**Rengøring med rent vand:** Kombimaskine med rød pad eller grøn Twister-røndel anvendes ved rengøring uden brug af rengøringsmidler.

## Vedligeholdelse



Tørpolering er en effektiv metode for at reetablere overfladen i gangarealer for slitage, mærker efter fodtøj og anden tilsmudsning. Udføres umiddelbart efter maskinel eller manuel rengøring. Tørpolering reducerer tilsmudsning. Rotationshastighed 500 - 1000 omdr. med rød pad. Tilpas rotationshastigheden efter slitage og tilsmudsning. Jo højere hastighed desto højere glans på gulvet.



Ved lettere tilsmudsning og pletter er sprayrengøring med high-speed, rød røndel og vand tilsat et neutralt gulvvaskemiddel et godt alternativ. Til iQ Optima Essence anvendes kombi maskine med mellemhård børste.



I tilfælde af kraftig slitage og tilsmudsning er maskinel opskuring nødvendig: Gør gulvet vådt med vand og Tarkett Grundrengøring, og lad det virke i nogle minutter. Skur med maskine og rød røndel (medium hård børste til iQ Optima Essence). Sug umiddelbart herefter vandet op igen og skyl med rent vand. Når gulvet er tørt foretages tørpolering. Ved hård slitage kan man med fordel tørpolere med low speed maskine (højere røndeltryk) og rød røndel.

OBS! - Gulvet skal ikke polish -eller voksbehandles.

## Pletter



Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid eller rød røndel sammen med et neutralt gulvvaskemiddel som Tarkett Grøn Gulvvask eller rensebenzin. Tør efter med rent vand.

## Bemærk i øvrigt

- Vinylgulv skades af opløsningsmiddel.
- Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet
- Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats.
- Sorte gummihul, hæle og lignende kan misfarve gulvet.