



Generelt

Junckers færdiglakerede parketgulve er påført en slidstærk polyurethan lakbehandling så de er klar til brug efter installation.

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse.

Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væske-spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.

Rengøring

Daglig/Ugentlig

Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres med **Junckers Gulvsæbe**. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine.

Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen.

Vigtigt!

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så trægulvet ikke skades.

Vedligeholdelse

Før lakering

Før lakeringen skal gulvet renses for rester af **Junckers Gulvsæbe** med **Junckers GulvRens**. Eventuelle knaster og småskader bør udkittes med **Junckers Kitpulver**.

Rengøring og mellemslibning sikrer, at det efterfølgende laklag opnår optimal hæfteevne.

Voks eller polish behandlede gulve skal altid maskinafslibes før lakering foretages.

Vigtigt!

Læs nøje brugsanvisningen bag på lakeballagen, før lakering foretages.

Efter lakering

Overhold altid anbefalinger om tørretid og ibrugtagning. Afdækning og eventuel pålægning af tæpper bør ikke finde sted før lakken har opnået sin fulde styrke.

Supplerende teknisk information

Rengøring og vedligeholdelse:

G 1.0 - Generel information for gulve

Produkter:

F 10.2 - Junckers Gulvsæbe

F 10.3 - Junckers GulvRens

F 20.8 - Junckers Kitpulver