

OLIEREDE GULVE

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE TRÆGULVE

Et olieret gulv har en meget blød og naturlig overflade. Når gulvet er mættet med olie, modvirkes optag af skidt og snavs, og gulvet bevarer sit naturlige udseende i lang tid. Det olierede gulv er langt hen ad vejen nemt at vedligeholde, men der er naturligvis altid små tips og tricks, der kan afhjælpe og udsætte evt. pleje.

Ved indgangspartier er det en god ide at placere riste eller måtter både udenfor og indenfor. Det mindsker mængden af grus og småsten, der kan ridse gulvet.

Alle møbler, der placeres direkte på et olieret gulv, bør have påsat "fildupper" under benene for at beskytte gulvets overflade mod ridser. Ved kontorstole med hjul er det en fordel at placere en "køreplade" under stolen eller evt. udskifte hjulene med "bløde" hjul. Der bør anbringes underlag under f.eks. pletter og planter, så det olierede gulv ikke kommer i kontakt med fugt/vand i længere tid ad gangen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE TRÆGULVE

Støvsugning er ofte tilstrækkeligt i den daglige rengøring. Når der er behov for det, vaskes gulvet med **Junckers GulvSæbe**; der bruges en hårdt opvredet klud eller moppe, og det er vigtigt at bruge så lidt vand som muligt.

JunckersoliePleje vandbaseret bruges til indendørs pleje og vedligehold af olierede gulve. OliePlejen påføres første gang på hele gulvet i et ensartet lag med en moppe med mikrofiberklud, derefter kan der plettereparerer, eksempelvis i gangbaner.

Inden behandling med **JunckersoliePleje vandbaseret** vaskes gulvet med **Junckers GulvRens** efter anvisningerne. **JunckersoliePleje vandbaseret** er en hurtigt tørrende vedligeholdelsesolie, der sikrer,

at gulvet er "gangbart" igen efter kun ca. 30 minutter. **JunckersoliePleje vandbaseret** er nemt at påføre med moppe eller gulvklud.

Hvis det olierede gulv er gennemslidt, udføres en mellemslibning med sort nylonrondel, og gulvet grundes herefter med **Junckers GulvOlie**, efterfølgende vedligeholdes gulvet med **JunckersoliePleje vandbaseret**.

LAKERING AF OLIEREDE TRÆGULVE

Er gulvet olieret med **Junckers GulvOlie**, er det muligt at lakere gulvet 24 timer efter oliering. Lakering foretages, efter anvisningerne, med en af **Junckers gulvlakker** i ønsket glansgrad, hvorved der opnås et "olielook" med lakkens egenskaber. Væg glansen **Ultramat** for at få lakken til at ligne oliebehandlingen bedst muligt.

NB! DER KAN IKKE LAKERES PÅ JUNCKERS OLIEPLEJE.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

Mange nye trægulve er fra fabrikken påført en speciel type overflade - UV-olie. Hvis dit gulv er behandlet med UV-olie, kan du ikke vedligeholde gulvet på normal vis, da almindelig Gulvolie ikke kan hæfte på det. I stedet skal gulvet slibes til rent træ, og ny oliebehandling opbygges.

Trægulve af træsorten eg indeholder store mængder garvesyre, som kan aktiveres ved oliering, resultatet kan blive uensfarvede gulve.

Har du spørgsmål, kan du få svar ved at ringe til Junckers på tlf. 7080 3000

LÆS MERE PÅ WWW.JUNCKERS.DK

DET SKAL DU BRUGE FOR AT OPNÅ ET FLOT RESULTAT

Det er vigtigt at bruge de rigtige redskaber, materialer og metoder, når gulvet skal plejes og vedligeholdes.

DB nr.	Produkt	Liter
5729441	Junckers GulvRens	1
5729437	Junckers GulvSæbe	1
5729438	Junckers GulvSæbe	2½
8341323	Junckers GulvOlie Klar	2½
5323808	Junckers OliePleje vandbaseret	1
1437130	Junckers GulvLak PLUS, Ultramat	2½
1437139	Junckers GulvLak PLUS, Mat	2½
1437148	Junckers GulvLak PLUS, Halvblank	2½




Til afrensning inden trægulvet lakeres




Til vask og rengøring af lakerede og olierede trægulve



Til pleje og vedligeholdelse af olierede trægulve



Til grund- og færdigbehandling af trægulve



Lak til trægulve